

品番：EA829HS-2B


品名：1/4" x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS(HAイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さを指数化して表すのに、鋼の成分、クランクアップ、ドリルチップ、ドリルチップの先端部を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、球磨による微細化がなされる。また、硬さを比較すると、炭素鋼に比べては劣るが、硬度に優れている。



切削部の長さについて	
切削部の長さ	7
全長	62

切削部の長さについて	
切削部の長さ	7
全長	62

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	1/4"×32 UNEF	全長(mm)	62
喰付	5P	材質	HSS(HAイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	6
首下長(mm)	29	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	12
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.