

品番 : EA829HS-5C


品名 : 5/8" x24/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)



販売価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
カタログ価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS(HAイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと混同され、ハイスは製造条件下で硬く脆い特性を有するが、鋼の欠点に、タングステン・鉛・コバルト・バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬さや強度と比較すると、脆性割れに弱くは劣るが、脆性に富んでいる。



切削部の長さについて
切削部の長さについて
● 全長
● 全長(切削部)
● 全長(切削部)
● 全長(切削部)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	5/8"×24 UNEF	全長(mm)	95
喰付	1.5P	材質	HSS(HAイス)
ねじ長(mm)	32	シャンク径(mm)	12
首下長(mm)	52	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	88
■長(mm)	12	■巾(mm)	9

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.