

品番：EA829JF-130

品名：3/8"x24 ハンドタップ(UNF/HSS/先)



販売価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)			
カタログ価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 20:03現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0904ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(HSS)は、高炭素鋼(High speed steel)の一種で、切削速度が通常の鋼材の2～3倍に達する。また、切削温度が高くなる場合でも、硬さを失わずに切削できる。そのため、高速切削に適している。HSS鋼は、主に切削工具として使用される。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動などに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動などに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削音、切削振動などに影響を与える。

呼び径の長さについて	
短い	● 全長が、下り側で、 ● 全長が、上り側で、 ● 全長が、両側で、
長い	● 全長が、下り側で、 ● 全長が、上り側で、 ● 全長が、両側で、

呼び径の長さについて	
短い	● 全長が、下り側で、 ● 全長が、上り側で、 ● 全長が、両側で、
長い	● 全長が、下り側で、 ● 全長が、上り側で、 ● 全長が、両側で、

呼び径の長さについて	
短い	● 全長が、下り側で、 ● 全長が、上り側で、 ● 全長が、両側で、
長い	● 全長が、下り側で、 ● 全長が、上り側で、 ● 全長が、両側で、

カタログ訂正 24/11/08 ●(誤)中タップ(食付5～6P)→(正)先タップ(食付5～6P) (No.55,56 1023)

仕様

仕様	先タップ(喰付5-6P)	呼び	3/8"×24
全長	63mm	■巾	5.5mm
材質	HSS(ハイス)	対応被削材	スチール(<800N/mm ²)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
アメリカねじ細目			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.