品番：EA829PE-22AA

品名：M22x2.5 ポイントタップ(CPM V ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)

販売価格	21,900円（税抜）／ 24,090円（税込）			
カタログ価格	21,900円（税抜）／24,090円(税込)			
在庫数	最新在庫：0 （2026/02/15 20:03現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0895ページ			

仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	A-POT
ツールNo.	8325187	呼び	M22×2.5
全長(mm)	115	喰付	5P
材質	CPM（粉末ハイス）	ねじ長(mm)	38
首下長(mm)	63	シャンク径(mm)	17
■巾(mm)	13	■長(mm)	16
突出しセンタ長(mm)	ー	溝数	3
重量(g)	209	精度表記	STD
精度	OH5	被削材	低炭素鋼･軟鋼（C～0.25%）◎ 中炭素鋼（C0.25%～0.45%）◎ 高炭素鋼（C0.45%～）◎ 合金鋼◎ 調質鋼（25～35HRC）◎ 調質鋼（35～45HRC）○ ステンレス鋼(～35HRC)◎ 工具鋼○ 鋳鋼◎ ダクタイル鋳鉄◎ 銅○ 黄銅○ 黄銅鋳物○

			青銅〇 アルミニウム圧延材〇 アルミニウム合金鋳物〇 マグネシウム合金鋳物〇 亜鉛合金鋳物〇 チタン合金〇

Vコーティング(表面処理)
軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。
材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。 特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。 コバルトを含有する材料を使用しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.