

品番：EA829SE-20

品名：M20x2.5 スパ イラタツフ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



品名	型番	全長	首下長	シャンク径	溝数
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-20	105	58	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-25	130	73	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-30	155	98	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-35	180	123	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-40	205	148	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-45	230	173	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-50	255	198	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-55	280	223	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-60	305	248	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-65	330	273	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-70	355	298	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-75	380	323	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-80	405	348	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-85	430	373	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-90	455	398	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-95	480	423	15	4
EX-SUS-SFT STD	EA829SE-100	505	448	15	4

呼び	全長	首下長	シャンク径	溝数
EX-SUS-SFT STD	105	58	15	4
EX-SUS-SFT STD	130	73	15	4
EX-SUS-SFT STD	155	98	15	4
EX-SUS-SFT STD	180	123	15	4
EX-SUS-SFT STD	205	148	15	4
EX-SUS-SFT STD	230	173	15	4
EX-SUS-SFT STD	255	198	15	4
EX-SUS-SFT STD	280	223	15	4
EX-SUS-SFT STD	305	248	15	4
EX-SUS-SFT STD	330	273	15	4
EX-SUS-SFT STD	355	298	15	4
EX-SUS-SFT STD	380	323	15	4
EX-SUS-SFT STD	405	348	15	4
EX-SUS-SFT STD	430	373	15	4
EX-SUS-SFT STD	455	398	15	4
EX-SUS-SFT STD	480	423	15	4
EX-SUS-SFT STD	505	448	15	4

呼び	全長	首下長	シャンク径	溝数
EX-SUS-SFT STD	105	58	15	4
EX-SUS-SFT STD	130	73	15	4
EX-SUS-SFT STD	155	98	15	4
EX-SUS-SFT STD	180	123	15	4
EX-SUS-SFT STD	205	148	15	4
EX-SUS-SFT STD	230	173	15	4
EX-SUS-SFT STD	255	198	15	4
EX-SUS-SFT STD	280	223	15	4
EX-SUS-SFT STD	305	248	15	4
EX-SUS-SFT STD	330	273	15	4
EX-SUS-SFT STD	355	298	15	4
EX-SUS-SFT STD	380	323	15	4
EX-SUS-SFT STD	405	348	15	4
EX-SUS-SFT STD	430	373	15	4
EX-SUS-SFT STD	455	398	15	4
EX-SUS-SFT STD	480	423	15	4
EX-SUS-SFT STD	505	448	15	4

呼び	全長	首下長	シャンク径	溝数
EX-SUS-SFT STD	105	58	15	4
EX-SUS-SFT STD	130	73	15	4
EX-SUS-SFT STD	155	98	15	4
EX-SUS-SFT STD	180	123	15	4
EX-SUS-SFT STD	205	148	15	4
EX-SUS-SFT STD	230	173	15	4
EX-SUS-SFT STD	255	198	15	4
EX-SUS-SFT STD	280	223	15	4
EX-SUS-SFT STD	305	248	15	4
EX-SUS-SFT STD	330	273	15	4
EX-SUS-SFT STD	355	298	15	4
EX-SUS-SFT STD	380	323	15	4
EX-SUS-SFT STD	405	348	15	4
EX-SUS-SFT STD	430	373	15	4
EX-SUS-SFT STD	455	398	15	4
EX-SUS-SFT STD	480	423	15	4
EX-SUS-SFT STD	505	448	15	4

呼び	全長	首下長	シャンク径	溝数
EX-SUS-SFT STD	105	58	15	4
EX-SUS-SFT STD	130	73	15	4
EX-SUS-SFT STD	155	98	15	4
EX-SUS-SFT STD	180	123	15	4
EX-SUS-SFT STD	205	148	15	4
EX-SUS-SFT STD	230	173	15	4
EX-SUS-SFT STD	255	198	15	4
EX-SUS-SFT STD	280	223	15	4
EX-SUS-SFT STD	305	248	15	4
EX-SUS-SFT STD	330	273	15	4
EX-SUS-SFT STD	355	298	15	4
EX-SUS-SFT STD	380	323	15	4
EX-SUS-SFT STD	405	348	15	4
EX-SUS-SFT STD	430	373	15	4
EX-SUS-SFT STD	455	398	15	4
EX-SUS-SFT STD	480	423	15	4
EX-SUS-SFT STD	505	448	15	4

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M20×2.5	全長	105mm
ねじ長	37mm	首下長	58mm
シャンク径	15mm	■長	15mm
■巾	12mm	溝数	4
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	137g
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.