


品番：EA829TB-0.5

品名：1/16"x28 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,020円(税抜) / 5,522円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,020円(税抜) / 5,522円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/21 22:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0906ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(約0.8%の炭素)と高合金元素(約12%のクロム、約5%のバナジウム)を含有する鋼材であり、HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、耐磨耗性に優れています。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、また、切削加工後の表面粗さを低く保つことができます。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させるために広く使用されています。

| 切削速度の目安について | |
|-------------|--------------------|
| 粗削り | 切削速度: 1000-1500rpm |
| 仕上げ | 切削速度: 1500-2000rpm |



仕様

| | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | TPT |
| 食付 | 2.5P | 呼び | RC1/16¥"×28 |
| 全長 | 59mm | 材質 | ハイス(HSS) |
| ■巾(mm) | 6 | ■長(mm) | 9 |
| ねじ長 | 14mm | 基準径位置 | 10.1mm |
| シャンク径 | 8mm | 溝数 | 4 |
| 管用テーパめねじを加工するのに用います。 | | | |
| 主にパイプ状のものの接続用に。 | | | |
| ISO形状 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.