品番: EA864CB-44C

品名: 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)



販売価格	8,900円(税抜)/9,790円(税込)				
カタログ価 格	8,900円(税抜)/9,790円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/09 10:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2376ページ				



















暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!ソーラー発電式防雨センサーライト

仕様

センサーライト本体 検知エリア 約120°・約10m 電源	メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	ESL-N112SL			
電源 ニッケル水素充電池 3.6V 800mAh 光源 白色LED(交換不可) 全光束 340lm 点灯保持時間 約10秒(固定) 点灯開始照度 約4lx 保護等級 IP44(防沫形) 使用周囲温度範囲 ー20~+40℃ サイズ 約112(W)×111(D)×127(H)mm(最大値) 重量 約170g(充電池除く) 付属品 取付ネジ4本(φ4×38mm)コンクリート用スリーブ4本(φ6×30mm)マスキングカバー1個	センサーライト本体						
(付属) 点灯保持時間 約10秒(固定) 点灯開始照度 約4 lx 保護等級 IP44(防沫形) 使用周囲温度範囲 −20~+40℃ サイズ 約112(W)×111(D)×127(H)mm(最大値) 重量 約170g(充電池除く) 付属品 取付ネジ4本(φ4×38mm) コンクリート用スリーブ4本(φ6×30mm) マスキングカバー1個	検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約120°·約10m			
点灯開始照度 約4Ix 保護等級 IP44(防沫形) 使用周囲温度範囲 -20~+40℃ サイズ 約112(W)×111(D)×127(H)mm(最大値) 重量 約170g(充電池除く) 付属品 取付ネジ4本(φ4×38mm) コンクリート用スリーブ4本 (φ6×30mm) マスキングカバー1個	電源		光源	白色LED(交換不可)			
 使用周囲温度範囲 -20~+40℃ サイズ 約112(W)×111(D)×127(H)mm(最大値) 重量 約170g(充電池除く) 付属品 取付ネジ4本(φ4×38mm) コンクリート用スリーブ4本 (φ6×30mm) マスキングカバー1個 	全光束	340lm	点灯保持時間	約10秒(固定)			
重量 約170g(充電池除く) 付属品 取付ネジ4本(φ4×38mm) コンクリート用スリーブ4本 (φ6×30mm) マスキングカバー1個	点灯開始照度	約4lx	保護等級	IP44(防沫形)			
コンクリート用スリーブ4本 (φ6×30mm) マスキングカバー1個	使用周囲温度範囲	−20~+40°C	サイズ	約112(W)×111(D)×127(H)mm(最 大値)			
	重量	約170g(充電池除く)	付属品	コンクリート用スリーブ4本 (φ6×30mm) マスキングカバー1個			
設置可能場所 屋内·屋外	設置可能場所	屋内·屋外					
ソーラーパネル							
種類 シリコン多結晶 出力 6V 90mA	種類	シリコン多結晶	出力	6V 90mA			

接続コード長	約5m	サイズ	約88(W)×68(D)×166(H)mm(最大 值)
重量	約190g	設置可能場所	屋内・屋外

暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。

ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

別売のクランプ (EA864CB-500)で、最小約10mm〜最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.