

品番：EA930AG-21A

品名：330ml シリコンシーラント(ホワイト/10本)



販売価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
カタログ価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/30 10:03現在)		
商品入数	10	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



主成分耐久区分	SRI-9303G
タイプクラス	G-20LM, G-30SLM
JISIA認定番号	806009 F☆☆☆☆
JIS A 5758 認証番号	TC 03 08 051号

項目	試験方法	試験結果
引張強さ	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率	JIS K 6251	250%
引張強さ(20℃)	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率(20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(50℃)	JIS K 6251	0.7MPa
伸び率(50℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(-20℃)	JIS K 6251	0.6MPa
伸び率(-20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(100℃)	JIS K 6251	0.5MPa
伸び率(100℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(150℃)	JIS K 6251	0.4MPa
伸び率(150℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(200℃)	JIS K 6251	0.3MPa
伸び率(200℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(250℃)	JIS K 6251	0.2MPa
伸び率(250℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(300℃)	JIS K 6251	0.1MPa
伸び率(300℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(350℃)	JIS K 6251	0.05MPa
伸び率(350℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(400℃)	JIS K 6251	0.02MPa
伸び率(400℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(450℃)	JIS K 6251	0.01MPa
伸び率(450℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(500℃)	JIS K 6251	0.005MPa
伸び率(500℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(550℃)	JIS K 6251	0.002MPa
伸び率(550℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(600℃)	JIS K 6251	0.001MPa
伸び率(600℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(650℃)	JIS K 6251	0.0005MPa
伸び率(650℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(700℃)	JIS K 6251	0.0002MPa
伸び率(700℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(750℃)	JIS K 6251	0.0001MPa
伸び率(750℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(800℃)	JIS K 6251	0.00005MPa
伸び率(800℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(850℃)	JIS K 6251	0.00002MPa
伸び率(850℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(900℃)	JIS K 6251	0.00001MPa
伸び率(900℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(950℃)	JIS K 6251	0.000005MPa
伸び率(950℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(1000℃)	JIS K 6251	0.000002MPa
伸び率(1000℃)	JIS K 6251	250%

項目	試験方法	試験結果
引張強さ	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率	JIS K 6251	250%
引張強さ(20℃)	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率(20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(50℃)	JIS K 6251	0.7MPa
伸び率(50℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(-20℃)	JIS K 6251	0.6MPa
伸び率(-20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(100℃)	JIS K 6251	0.5MPa
伸び率(100℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(150℃)	JIS K 6251	0.4MPa
伸び率(150℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(200℃)	JIS K 6251	0.3MPa
伸び率(200℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(250℃)	JIS K 6251	0.2MPa
伸び率(250℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(300℃)	JIS K 6251	0.1MPa
伸び率(300℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(350℃)	JIS K 6251	0.05MPa
伸び率(350℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(400℃)	JIS K 6251	0.02MPa
伸び率(400℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(450℃)	JIS K 6251	0.01MPa
伸び率(450℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(500℃)	JIS K 6251	0.005MPa
伸び率(500℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(550℃)	JIS K 6251	0.002MPa
伸び率(550℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(600℃)	JIS K 6251	0.001MPa
伸び率(600℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(650℃)	JIS K 6251	0.0005MPa
伸び率(650℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(700℃)	JIS K 6251	0.0002MPa
伸び率(700℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(750℃)	JIS K 6251	0.0001MPa
伸び率(750℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(800℃)	JIS K 6251	0.00005MPa
伸び率(800℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(850℃)	JIS K 6251	0.00002MPa
伸び率(850℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(900℃)	JIS K 6251	0.00001MPa
伸び率(900℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(950℃)	JIS K 6251	0.000005MPa
伸び率(950℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(1000℃)	JIS K 6251	0.000002MPa
伸び率(1000℃)	JIS K 6251	250%

項目	試験方法	試験結果
引張強さ	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率	JIS K 6251	250%
引張強さ(20℃)	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率(20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(50℃)	JIS K 6251	0.7MPa
伸び率(50℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(-20℃)	JIS K 6251	0.6MPa
伸び率(-20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(100℃)	JIS K 6251	0.5MPa
伸び率(100℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(150℃)	JIS K 6251	0.4MPa
伸び率(150℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(200℃)	JIS K 6251	0.3MPa
伸び率(200℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(250℃)	JIS K 6251	0.2MPa
伸び率(250℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(300℃)	JIS K 6251	0.1MPa
伸び率(300℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(350℃)	JIS K 6251	0.05MPa
伸び率(350℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(400℃)	JIS K 6251	0.02MPa
伸び率(400℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(450℃)	JIS K 6251	0.01MPa
伸び率(450℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(500℃)	JIS K 6251	0.005MPa
伸び率(500℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(550℃)	JIS K 6251	0.002MPa
伸び率(550℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(600℃)	JIS K 6251	0.001MPa
伸び率(600℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(650℃)	JIS K 6251	0.0005MPa
伸び率(650℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(700℃)	JIS K 6251	0.0002MPa
伸び率(700℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(750℃)	JIS K 6251	0.0001MPa
伸び率(750℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(800℃)	JIS K 6251	0.00005MPa
伸び率(800℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(850℃)	JIS K 6251	0.00002MPa
伸び率(850℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(900℃)	JIS K 6251	0.00001MPa
伸び率(900℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(950℃)	JIS K 6251	0.000005MPa
伸び率(950℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(1000℃)	JIS K 6251	0.000002MPa
伸び率(1000℃)	JIS K 6251	250%

項目	試験方法	試験結果
引張強さ	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率	JIS K 6251	250%
引張強さ(20℃)	JIS K 6251	0.8MPa
伸び率(20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(50℃)	JIS K 6251	0.7MPa
伸び率(50℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(-20℃)	JIS K 6251	0.6MPa
伸び率(-20℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(100℃)	JIS K 6251	0.5MPa
伸び率(100℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(150℃)	JIS K 6251	0.4MPa
伸び率(150℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(200℃)	JIS K 6251	0.3MPa
伸び率(200℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(250℃)	JIS K 6251	0.2MPa
伸び率(250℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(300℃)	JIS K 6251	0.1MPa
伸び率(300℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(350℃)	JIS K 6251	0.05MPa
伸び率(350℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(400℃)	JIS K 6251	0.02MPa
伸び率(400℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(450℃)	JIS K 6251	0.01MPa
伸び率(450℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(500℃)	JIS K 6251	0.005MPa
伸び率(500℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(550℃)	JIS K 6251	0.002MPa
伸び率(550℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(600℃)	JIS K 6251	0.001MPa
伸び率(600℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(650℃)	JIS K 6251	0.0005MPa
伸び率(650℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(700℃)	JIS K 6251	0.0002MPa
伸び率(700℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(750℃)	JIS K 6251	0.0001MPa
伸び率(750℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(800℃)	JIS K 6251	0.00005MPa
伸び率(800℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(850℃)	JIS K 6251	0.00002MPa
伸び率(850℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(900℃)	JIS K 6251	0.00001MPa
伸び率(900℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(950℃)	JIS K 6251	0.000005MPa
伸び率(950℃)	JIS K 6251	250%
引張強さ(1000℃)	JIS K 6251	0.000002MPa
伸び率(1000℃)	JIS K 6251	250%

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。  
その数が少ないほど放散量が少なくなります。  
F☆☆☆☆は最も少ない値、使用回数制限がありません。

仕様

メーカー	信越ポリマー	型番	SA-45
用途	ガラス・サッシ・金属・モルタル・石材・プラスチックまわりの目地シールに	内容量	330ml
使用温度範囲	-60~150℃	硬化時間	4日(5mm厚)
カラー	ホワイト	入数	10本

空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材です。

1成分形で施工が簡単です。

耐久性、耐候性に優れています。

金属類(銅系を除く)に対して腐食性はありません。

プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。

JIS A 5758

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

