

品番：EA930AM-51

品名：333ml モルタル・コンクリート補修材



販売価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)			
カタログ価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 15:36現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



F☆☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホムレン・アルパに
トクホ認定です。
劣化が早いほど劣化が少なくなります。
劣化が早いほど劣化が少なくなります。
劣化が早いほど劣化が少なくなります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#40110
内容量	333ml	使用温度範囲	5～35℃
色	白	可使時間	30～40分(23℃)
硬化時間	6時間(23℃)	完全硬化時間	48時間(23℃)
主成分	アクリルウレタン樹脂系	用途	モルタル・コンクリートのひび割れ補修・Uカットシール、防水下地処理、塗装下地の足場つなぎシール、ボックスカルバート・ヒューム管・U字溝などの各種土木目地のシール、RCの打ち継ぎ目地・誘発目地
適用材質	モルタル、コンクリート	使用できない用途	透明ガラスや透明プラスチックなどで接着面に日光が当たる部分、大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手
硬化が速い。			
仕上げ塗材との密着性が良く、ほとんど汚染しない。			
肉やせが少ない。			
作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。			
各種防水材に対する接着性に優れ、ほとんど汚染しない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.