

品番：EA940AG-501

品名：0.75mm²×5m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/23 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	長さ	重量
EA940AG-501	5m	1.260kg
EA940AG-502	10m	2.520kg
EA940AG-503	15m	3.780kg
EA940AG-504	20m	5.040kg
EA940AG-505	25m	6.300kg
EA940AG-506	30m	7.560kg
EA940AG-507	35m	8.820kg
EA940AG-508	40m	10.080kg
EA940AG-509	45m	11.340kg
EA940AG-510	50m	12.600kg

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A) VCT(VCTGPNCT)
2.0mm ² -2C	22(20)
※ ×3C	19(20)
※ ×4C	17(20)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ ×3C	28(30)
※ ×4C	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ ×3C	36(40)
※ ×4C	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ ×3C	44(55)
※ ×4C	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ ×3C	62(80)
※ ×4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	14A 600V (0.75mm ² ×2心)	長さ	5m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-502
コメント	10m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.