品番：EA940AG-504

品名：0.75m㎡x20m/2芯 ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

販売価格	4,900円（税抜）／ 5,390円（税込）		
カタログ価格	4,900円（税抜）／5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2026/06/23 06:17現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1137ページ		

キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

分類	名 称	略号
ブチルタイプ	ニシ合成ゴムキャブタイヤケーブル	CT
特殊ゴム	特殊合成ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	特殊ゴム合成ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	特殊ゴム合成ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	特殊ゴム合成ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	耐熱性合成ゴムキャブタイヤケーブル	VCT
	耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	VCT
塩化ビニル	塩化ビニル絶縁CSPビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	塩化ビニル絶縁CSPビニルシースキャブタイヤケーブル	3PNCT
	塩化ビニル絶縁CSPビニルシースキャブタイヤケーブル	4PNCT
	塩化ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	塩化ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル	3PNCT
	塩化ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル	4PNCT
	耐熱性合成ゴムビニルシースキャブタイヤケーブル	VNCT
	耐熱性ポリクロロプレン絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル	NPCT2
	塩化ビニル絶縁CSPビニルキャブタイヤケーブル	2PNCT
	塩化ビニル絶縁CSPビニルキャブタイヤケーブル	3PNCT

Product Detailed Homepage: http://www.esco.co.jp/search_product.asp?pcode=

キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(PNCT)
2.0㎟×2心	22(28)
〃 ×3心	19(24)
〃 ×4心	17(22)
3.5㎟×2心	32(41)
〃 ×3心	28(36)
〃 ×4心	25(32)
5.5㎟×2心	41(53)
〃 ×3心	36(46)
〃 ×4心	32(42)
8.0㎟×2心	51(65)
〃 ×3心	44(56)
〃 ×4心	39(50)
14.0㎟×2心	71(91)
〃 ×3心	62(80)
〃 ×4心	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	14A 600V (0.75m㎡×2心)	長さ	20m
公称断面積	0.75m㎡	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き−30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.