

品番：**EA940AG-508**

品名：1.25mm²×20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	6,980円 (税抜) / 7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/23 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 20m	EA940AG-508	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 30m	EA940AG-509	30m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 40m	EA940AG-510	40m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 50m	EA940AG-511	50m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 60m	EA940AG-512	60m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 70m	EA940AG-513	70m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 80m	EA940AG-514	80m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 90m	EA940AG-515	90m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 100m	EA940AG-516	100m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 120m	EA940AG-517	120m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 150m	EA940AG-518	150m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 200m	EA940AG-519	200m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 250m	EA940AG-520	250m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 300m	EA940AG-521	300m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 400m	EA940AG-522	400m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 500m	EA940AG-523	500m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 600m	EA940AG-524	600m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 700m	EA940AG-525	700m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 800m	EA940AG-526	800m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 900m	EA940AG-527	900m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 1.25mm ² 1000m	EA940AG-528	1000m

電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT(VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -2C	22(28)
※ ×30	19(24)
※ ×40	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ ×30	28(36)
※ ×40	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ ×30	36(46)
※ ×40	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ ×30	44(56)
※ ×40	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ ×30	62(80)
※ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	19A 600V (1.25mm ² ×2心)	長さ	20m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.