

品番：EA940AG-508C

品名：1.25mm²×50m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	19,600円(税抜)／ 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



キャブタイヤケーブル(VCT)Gdp 19A	
規格	長さ
1.25mm ² ×2芯	50m
1.25mm ² ×3芯	50m
1.25mm ² ×4芯	50m
1.25mm ² ×5芯	50m
1.25mm ² ×6芯	50m
1.25mm ² ×7芯	50m
1.25mm ² ×8芯	50m
1.25mm ² ×9芯	50m
1.25mm ² ×10芯	50m
1.25mm ² ×12芯	50m
1.25mm ² ×14芯	50m
1.25mm ² ×16芯	50m
1.25mm ² ×18芯	50m
1.25mm ² ×20芯	50m
1.25mm ² ×22芯	50m
1.25mm ² ×24芯	50m
1.25mm ² ×26芯	50m
1.25mm ² ×28芯	50m
1.25mm ² ×30芯	50m
1.25mm ² ×32芯	50m
1.25mm ² ×34芯	50m
1.25mm ² ×36芯	50m
1.25mm ² ×38芯	50m
1.25mm ² ×40芯	50m
1.25mm ² ×42芯	50m
1.25mm ² ×44芯	50m
1.25mm ² ×46芯	50m
1.25mm ² ×48芯	50m
1.25mm ² ×50芯	50m

キャブタイヤケーブルの許容電圧	
電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/GTP/CT)
2.0mm ² ×20	22(20)
2.0mm ² ×30	19(20)
2.0mm ² ×40	17(20)
3.5mm ² ×20	32(41)
2.0mm ² ×30	28(36)
2.0mm ² ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
2.0mm ² ×30	36(46)
2.0mm ² ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
2.0mm ² ×30	44(56)
2.0mm ² ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
2.0mm ² ×30	62(80)
2.0mm ² ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	19A 600V (1.25mm ² ×2心)	長さ	50m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.