

品番：**EA940AG-531**

品名：0.75mm<sup>2</sup>x 5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>1,640円</b> (税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/02/28 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	15m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	25m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	35m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	45m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	55m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	65m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	75m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	85m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	95m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm <sup>2</sup> x3心	100m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(28)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm <sup>2</sup> x3心)	長さ	5m
公称断面積	0.75mm <sup>2</sup>	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.