

品番：**EA940AG-532**

品名：0.75mm²x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	3,650円 (税抜) / 4,015円(税込)		
カタログ価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/19 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	100m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	120m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	150m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	200m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	250m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	300m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	400m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	500m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	600m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	700m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	800m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	900m
キャブタイヤケーブル(VCT)	0.75mm ² ×3心	1000m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -2C	22(25)
※ ×3C	19(24)
※ ×4C	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ ×3C	28(36)
※ ×4C	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ ×3C	36(46)
※ ×4C	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ ×3C	44(56)
※ ×4C	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ ×3C	62(80)
※ ×4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² ×3心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.