

品番：**EA940AG-532**

品名：0.75mm²x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	3,250円 (税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	長さ	重量
0.75mm ² x 3C x 10m	10m	1.1kg
0.75mm ² x 3C x 20m	20m	2.2kg
0.75mm ² x 3C x 30m	30m	3.3kg
0.75mm ² x 3C x 40m	40m	4.4kg
0.75mm ² x 3C x 50m	50m	5.5kg
0.75mm ² x 3C x 60m	60m	6.6kg
0.75mm ² x 3C x 70m	70m	7.7kg
0.75mm ² x 3C x 80m	80m	8.8kg
0.75mm ² x 3C x 90m	90m	9.9kg
0.75mm ² x 3C x 100m	100m	11.0kg

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -2C	22(25)
※ x3C	19(24)
※ x4C	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ x3C	28(36)
※ x4C	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ x3C	36(46)
※ x4C	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ x3C	44(56)
※ x4C	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ x3C	62(80)
※ x4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² x3心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.