

品番：**EA940AG-534C**

品名：0.75mm²×50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	15,900円 (税抜) / 17,490円 (税込)		
カタログ価格	15,900円 (税抜) / 17,490円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	長さ (m)	重量 (kg)
0.75mm ² ×3心	50	0.15
1.5mm ² ×3心	50	0.30
2.5mm ² ×3心	50	0.45
3.5mm ² ×3心	50	0.60
5.0mm ² ×3心	50	0.75
7.0mm ² ×3心	50	1.05
10.0mm ² ×3心	50	1.50
14.0mm ² ×3心	50	2.10
19.0mm ² ×3心	50	2.85
25.0mm ² ×3心	50	3.75
35.0mm ² ×3心	50	5.25
45.0mm ² ×3心	50	6.75
60.0mm ² ×3心	50	9.00
80.0mm ² ×3心	50	12.00
100.0mm ² ×3心	50	15.00

電線の太さ (心数)	電線の電圧 (V)	電線の電圧 (V)
2.0mm ² ×3心	220V	
※ ×30	190V	
※ ×40	170V	
3.5mm ² ×3心	320V	
※ ×30	280V	
※ ×40	250V	
5.5mm ² ×3心	410V	
※ ×30	360V	
※ ×40	320V	
8.0mm ² ×3心	510V	
※ ×30	440V	
※ ×40	390V	
14.0mm ² ×3心	710V	
※ ×30	620V	
※ ×40	550V	

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.