

品番：**EA940AG-536**

品名：1.25mm<sup>2</sup>x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
カタログ価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.5mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.5mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	4.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	6.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	10.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	16.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	20.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	25.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	35.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	40.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	50.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	60.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	70.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	90.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	100.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm <sup>2</sup> ×3心	22(20)
※ ×30	19(20)
※ ×40	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> ×3心	32(41)
※ ×30	28(30)
※ ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×3心	41(53)
※ ×30	36(46)
※ ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×3心	51(65)
※ ×30	44(56)
※ ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×3心	71(91)
※ ×30	62(80)
※ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	18A 600V(1.25mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	10m
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	仕上外径	10.1mm
曲げ半径	41mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.