

品番：**EA940AG-538C**

品名：1.25mm²x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	22,200円 (税抜) / 24,420円 (税込)		
カタログ価格	22,200円 (税抜) / 24,420円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	心数	断面積 (mm ²)	外径 (mm)
2.0mm ² -20	2	2.0	10.0
2.5mm ² -20	2	2.5	10.5
3.5mm ² -20	2	3.5	11.5
4.0mm ² -20	2	4.0	12.0
5.0mm ² -20	2	5.0	13.0
6.0mm ² -20	2	6.0	14.0
7.0mm ² -20	2	7.0	15.0
8.0mm ² -20	2	8.0	16.0
10.0mm ² -20	2	10.0	18.0
12.0mm ² -20	2	12.0	20.0
14.0mm ² -20	2	14.0	22.0
16.0mm ² -20	2	16.0	24.0
18.0mm ² -20	2	18.0	26.0
20.0mm ² -20	2	20.0	28.0
25.0mm ² -20	2	25.0	34.0
30.0mm ² -20	2	30.0	40.0
35.0mm ² -20	2	35.0	46.0
40.0mm ² -20	2	40.0	52.0
50.0mm ² -20	2	50.0	64.0
60.0mm ² -20	2	60.0	76.0
70.0mm ² -20	2	70.0	88.0
80.0mm ² -20	2	80.0	100.0
90.0mm ² -20	2	90.0	112.0
100.0mm ² -20	2	100.0	124.0
120.0mm ² -20	2	120.0	148.0
140.0mm ² -20	2	140.0	172.0
160.0mm ² -20	2	160.0	196.0
180.0mm ² -20	2	180.0	220.0
200.0mm ² -20	2	200.0	244.0
250.0mm ² -20	2	250.0	300.0
300.0mm ² -20	2	300.0	356.0
350.0mm ² -20	2	350.0	412.0
400.0mm ² -20	2	400.0	468.0
450.0mm ² -20	2	450.0	524.0
500.0mm ² -20	2	500.0	580.0
550.0mm ² -20	2	550.0	636.0
600.0mm ² -20	2	600.0	692.0
650.0mm ² -20	2	650.0	748.0
700.0mm ² -20	2	700.0	804.0
750.0mm ² -20	2	750.0	860.0
800.0mm ² -20	2	800.0	916.0
850.0mm ² -20	2	850.0	972.0
900.0mm ² -20	2	900.0	1028.0
950.0mm ² -20	2	950.0	1084.0
1000.0mm ² -20	2	1000.0	1140.0

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -20	22(20)
※ X30	19(20)
※ X40	17(20)
3.5mm ² -20	32(41)
※ X30	28(30)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	18A 600V(1.25mm ² x3心)	長さ	50m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	10.1mm
曲げ半径	41mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.