

品番：**EA940AG-542C**

品名：2mm<sup>2</sup>x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>32,100円</b> (税抜) / 35,310円(税込)		
カタログ価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 10</b> (2026/06/23 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径
2.0mm <sup>2</sup> -3C	10.9
3.5mm <sup>2</sup> -3C	12.5
5.0mm <sup>2</sup> -3C	14.0
7.0mm <sup>2</sup> -3C	15.5
10.0mm <sup>2</sup> -3C	17.5
14.0mm <sup>2</sup> -3C	19.5
19.6mm <sup>2</sup> -3C	22.0
26.7mm <sup>2</sup> -3C	24.5
35.0mm <sup>2</sup> -3C	27.0
46.0mm <sup>2</sup> -3C	29.5
60.0mm <sup>2</sup> -3C	32.0
79.0mm <sup>2</sup> -3C	35.0
100.0mm <sup>2</sup> -3C	38.0
130.0mm <sup>2</sup> -3C	41.0
170.0mm <sup>2</sup> -3C	45.0
220.0mm <sup>2</sup> -3C	49.0
280.0mm <sup>2</sup> -3C	53.0
360.0mm <sup>2</sup> -3C	57.0
460.0mm <sup>2</sup> -3C	61.0
590.0mm <sup>2</sup> -3C	65.0
750.0mm <sup>2</sup> -3C	69.0
950.0mm <sup>2</sup> -3C	73.0
1200.0mm <sup>2</sup> -3C	77.0

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/NC/T))
2.0mm <sup>2</sup> -3C	22(20)
※ <math>x30</math>	19(24)
※ <math>x40</math>	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -3C	32(41)
※ <math>x30</math>	28(36)
※ <math>x40</math>	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> -3C	41(53)
※ <math>x30</math>	36(46)
※ <math>x40</math>	32(42)
7.0mm <sup>2</sup> -3C	51(65)
※ <math>x30</math>	44(56)
※ <math>x40</math>	39(50)
10.0mm <sup>2</sup> -3C	71(91)
※ <math>x30</math>	62(80)
※ <math>x40</math>	55(71)

### 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	23A 600V(2.0mm <sup>2</sup> x3心)	長さ	50m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	10.9mm
曲げ半径	44mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.