

品番：**EA940AG-543**

品名：3.5 mm² x 5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	5,990円(税抜) / 6,589円(税込)		
カタログ価格	5,990円(税抜) / 6,589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	15m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	25m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	35m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	45m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	55m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	65m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	75m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	85m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	95m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² x 3芯	100m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -2C	22(28)
※ X3C	19(24)
※ X4C	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ X3C	28(36)
※ X4C	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ X3C	36(46)
※ X4C	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ X3C	44(56)
※ X4C	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ X3C	62(80)
※ X4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5mm ² x 3心)	長さ	5m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.