

品番：**EA940AG-545**

品名：3.5 m<sup>2</sup>x15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>13,100円</b> (税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2025/11/19 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



規格	芯数	長さ
EA940AG-545	3	15m
EA940AG-546	3	20m
EA940AG-547	3	25m
EA940AG-548	3	30m
EA940AG-549	3	35m
EA940AG-550	3	40m
EA940AG-551	3	45m
EA940AG-552	3	50m
EA940AG-553	3	55m
EA940AG-554	3	60m
EA940AG-555	3	65m
EA940AG-556	3	70m
EA940AG-557	3	75m
EA940AG-558	3	80m
EA940AG-559	3	85m
EA940AG-560	3	90m
EA940AG-561	3	95m
EA940AG-562	3	100m
EA940AG-563	3	105m
EA940AG-564	3	110m
EA940AG-565	3	115m
EA940AG-566	3	120m
EA940AG-567	3	125m
EA940AG-568	3	130m
EA940AG-569	3	135m
EA940AG-570	3	140m
EA940AG-571	3	145m
EA940AG-572	3	150m
EA940AG-573	3	155m
EA940AG-574	3	160m
EA940AG-575	3	165m
EA940AG-576	3	170m
EA940AG-577	3	175m
EA940AG-578	3	180m
EA940AG-579	3	185m
EA940AG-580	3	190m
EA940AG-581	3	195m
EA940AG-582	3	200m

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(25)
φ <math>\times 30</math>	19(24)
φ <math>\times 40</math>	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
φ <math>\times 30</math>	28(36)
φ <math>\times 40</math>	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
φ <math>\times 30</math>	36(46)
φ <math>\times 40</math>	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
φ <math>\times 30</math>	44(56)
φ <math>\times 40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
φ <math>\times 30</math>	62(80)
φ <math>\times 40</math>	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m <sup>2</sup> x3心)	長さ	15m
公称断面積	3.5m <sup>2</sup>	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-546
コメント	同 20m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.