

品番：**EA940AG-546C**

品名：3.5 m²x50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	55,200円 (税抜) / 60,720円 (税込)		
カタログ価格	55,200円 (税抜) / 60,720円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	100m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	150m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	200m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	250m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	300m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	350m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	400m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	450m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	500m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	550m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	600m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	650m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	700m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	750m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	800m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	850m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	900m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	950m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5m ² ×3心	1000m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -2C	22(20)
※ X30	19(20)
※ X40	17(20)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ X30	28(30)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.