

品番：**EA940AG-549**

品名：5.5 m²x15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	17,600円 (税抜) / 19,360円 (税込)		
カタログ価格	17,600円 (税抜) / 19,360円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	15m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	25m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	35m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	45m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	55m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	65m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	75m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	85m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	95m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5m ² ×3心	100m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm ² -2C	22(25)
φ $\times 3$	19(24)
φ $\times 4$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ $\times 3$	28(36)
φ $\times 4$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ $\times 3$	36(46)
φ $\times 4$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ $\times 3$	44(56)
φ $\times 4$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ $\times 3$	62(80)
φ $\times 4$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m ² ×3心)	長さ	15m
公称断面積	5.5m ²	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-550
コメント	同 20m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.