

品番：**EA940AG-550**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x20m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>33,800円</b> (税抜) / 37,180円 (税込)		
カタログ価格	33,800円 (税抜) / 37,180円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/02/28 15:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm <sup>2</sup> -20	2	12.0
2.5mm <sup>2</sup> -20	2	13.0
3.5mm <sup>2</sup> -20	2	15.0
5.5mm <sup>2</sup> -20	2	18.0
7.5mm <sup>2</sup> -20	2	20.0
10.0mm <sup>2</sup> -20	2	22.0
14.0mm <sup>2</sup> -20	2	25.0
18.0mm <sup>2</sup> -20	2	28.0
25.0mm <sup>2</sup> -20	2	32.0
35.0mm <sup>2</sup> -20	2	38.0
50.0mm <sup>2</sup> -20	2	45.0
70.0mm <sup>2</sup> -20	2	52.0
100.0mm <sup>2</sup> -20	2	60.0
150.0mm <sup>2</sup> -20	2	70.0
200.0mm <sup>2</sup> -20	2	80.0
250.0mm <sup>2</sup> -20	2	90.0
300.0mm <sup>2</sup> -20	2	100.0
400.0mm <sup>2</sup> -20	2	115.0
500.0mm <sup>2</sup> -20	2	130.0
600.0mm <sup>2</sup> -20	2	145.0
700.0mm <sup>2</sup> -20	2	160.0
800.0mm <sup>2</sup> -20	2	175.0
900.0mm <sup>2</sup> -20	2	190.0
1000.0mm <sup>2</sup> -20	2	205.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(V) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(25)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m <sup>2</sup> x3心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.