品番：EA940AG-550

品名：5.5 m㎡x20m/3芯 ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

販売価格	33,800円（税抜）／ 37,180円（税込）		
カタログ価格	33,800円（税抜）／37,180円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2026/06/23 06:01現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		

キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

分類	名 称	略号
ブロアタイプ	ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	VCT
特殊ゴム	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CST
	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CST
	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CSCT
	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CSCT
	耐熱特殊絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	VSCT
	耐熱特殊ゴム引ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	VSCT
耐候ゴム	耐候性ゴム絶縁CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	2PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	3PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	4PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	2PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	3PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	4PNCT
	耐候特殊絶縁CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	VSNCT
	耐候特殊ゴム引CSCTクロロスルホンポリエチレンキャブタイヤケーブル	VSNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTシリコンゴムキャブタイヤケーブル	SPNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTシリコンゴム(ガラス繊維)シリコンゴムキャブタイヤケーブル	2PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSCTシリコンゴム(ガラス繊維)シリコンゴムキャブタイヤケーブル	3PNCT

※Product Detailed Technical Specs: http://www.esco.co.jp/search_product.asp?pid=EA940AG-550



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(PNCT)
2.0㎟×2心	22(28)
〃 ×3心	19(24)
〃 ×4心	17(22)
3.5㎟×2心	32(41)
〃 ×3心	28(36)
〃 ×4心	25(32)
5.5㎟×2心	41(53)
〃 ×3心	36(46)
〃 ×4心	32(42)
8.0㎟×2心	51(65)
〃 ×3心	44(56)
〃 ×4心	39(50)
14.0㎟×2心	71(91)
〃 ×3心	62(80)
〃 ×4心	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m㎡×3心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m㎡	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
3心(白・黒・赤)
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き−30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.