

品番：**EA940AG-551**

品名：8mm<sup>2</sup>×5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>13,100円</b> (税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2025/11/19 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	15m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	25m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	35m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	45m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	55m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	65m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	75m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	85m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	95m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	100m

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm <sup>2</sup> -2心	22(28)
※ <math>x30</math>	19(24)
※ <math>x40</math>	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -2心	32(41)
※ <math>x30</math>	28(36)
※ <math>x40</math>	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2心	41(53)
※ <math>x30</math>	36(46)
※ <math>x40</math>	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2心	51(65)
※ <math>x30</math>	44(56)
※ <math>x40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2心	71(91)
※ <math>x30</math>	62(80)
※ <math>x40</math>	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	5m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-552
コメント	同 10m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.