

品番：**EA940AG-552**

品名：8mm<sup>2</sup>x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>25,600円</b> (税抜) / 28,160円 (税込)		
カタログ価格	25,600円 (税抜) / 28,160円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/02/28 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径
2.0mm <sup>2</sup> -2C	12.0
2.0mm <sup>2</sup> -3C	13.0
2.5mm <sup>2</sup> -2C	13.0
2.5mm <sup>2</sup> -3C	14.0
3.5mm <sup>2</sup> -2C	14.0
3.5mm <sup>2</sup> -3C	15.0
4.0mm <sup>2</sup> -2C	15.0
4.0mm <sup>2</sup> -3C	16.0
5.0mm <sup>2</sup> -2C	16.0
5.0mm <sup>2</sup> -3C	17.0
6.0mm <sup>2</sup> -2C	17.0
6.0mm <sup>2</sup> -3C	18.0
8.0mm <sup>2</sup> -2C	18.0
8.0mm <sup>2</sup> -3C	19.0
10.0mm <sup>2</sup> -2C	19.0
10.0mm <sup>2</sup> -3C	20.0
14.0mm <sup>2</sup> -2C	20.0
14.0mm <sup>2</sup> -3C	21.0
16.0mm <sup>2</sup> -2C	21.0
16.0mm <sup>2</sup> -3C	22.0
20.0mm <sup>2</sup> -2C	22.0
20.0mm <sup>2</sup> -3C	23.0

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(20)
※ <math>x30</math>	19(20)
※ <math>x40</math>	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
※ <math>x30</math>	28(30)
※ <math>x40</math>	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
※ <math>x30</math>	36(40)
※ <math>x40</math>	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
※ <math>x30</math>	44(55)
※ <math>x40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
※ <math>x30</math>	62(80)
※ <math>x40</math>	55(71)

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm <sup>2</sup> x3心)	長さ	10m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.