

品番：**EA940AG-552**

品名：8mm²x10m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	25,900円 (税抜) / 28,490円 (税込)		
カタログ価格	25,900円 (税抜) / 28,490円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	20.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	25.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	35.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	50.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	70.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	95.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	120.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	160.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	200.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	250.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	300.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	350.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	400.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	450.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	500.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	550.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	600.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	650.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	700.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	750.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	800.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	850.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	900.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	950.0mm ²	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1000.0mm ²	10m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm ² -20	22(20)
※ $x30$	19(20)
※ $x40$	17(20)
3.5mm ² -20	32(41)
※ $x30$	28(30)
※ $x40$	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ $x30$	36(40)
※ $x40$	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ $x30$	44(55)
※ $x40$	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ $x30$	62(80)
※ $x40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² x3心)	長さ	10m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.