

品番：**EA940AG-553**

品名：8mm²×15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	24,800円 (税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



規格	品名	長さ
EA940AG-553	8mm ² ×15m/3芯	15m
EA940AG-554	8mm ² ×20m/3芯	20m
EA940AG-555	8mm ² ×25m/3芯	25m
EA940AG-556	8mm ² ×30m/3芯	30m
EA940AG-557	8mm ² ×35m/3芯	35m
EA940AG-558	8mm ² ×40m/3芯	40m
EA940AG-559	8mm ² ×45m/3芯	45m
EA940AG-560	8mm ² ×50m/3芯	50m
EA940AG-561	8mm ² ×55m/3芯	55m
EA940AG-562	8mm ² ×60m/3芯	60m
EA940AG-563	8mm ² ×65m/3芯	65m
EA940AG-564	8mm ² ×70m/3芯	70m
EA940AG-565	8mm ² ×75m/3芯	75m
EA940AG-566	8mm ² ×80m/3芯	80m
EA940AG-567	8mm ² ×85m/3芯	85m
EA940AG-568	8mm ² ×90m/3芯	90m
EA940AG-569	8mm ² ×95m/3芯	95m
EA940AG-570	8mm ² ×100m/3芯	100m

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm ² -2C	22(20)
φ $\times 3$	19(24)
φ $\times 4$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ $\times 3$	28(36)
φ $\times 4$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ $\times 3$	36(46)
φ $\times 4$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ $\times 3$	44(56)
φ $\times 4$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ $\times 3$	62(80)
φ $\times 4$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² ×3心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-554
コメント	同 20m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.