

品番：**EA940AG-553**

品名：8mm<sup>2</sup>×15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>24,800円</b> (税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2025/11/19 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



規格	外径	断面積
2.0mm <sup>2</sup>	10.0	2.0
3.0mm <sup>2</sup>	11.0	3.0
4.0mm <sup>2</sup>	12.0	4.0
5.0mm <sup>2</sup>	13.0	5.0
6.0mm <sup>2</sup>	14.0	6.0
8.0mm <sup>2</sup>	16.0	8.0
10.0mm <sup>2</sup>	18.0	10.0
14.0mm <sup>2</sup>	21.0	14.0
16.0mm <sup>2</sup>	23.0	16.0
20.0mm <sup>2</sup>	25.0	20.0
25.0mm <sup>2</sup>	28.0	25.0
30.0mm <sup>2</sup>	31.0	30.0
35.0mm <sup>2</sup>	33.0	35.0
40.0mm <sup>2</sup>	35.0	40.0
50.0mm <sup>2</sup>	38.0	50.0
60.0mm <sup>2</sup>	41.0	60.0
70.0mm <sup>2</sup>	43.0	70.0
80.0mm <sup>2</sup>	45.0	80.0
100.0mm <sup>2</sup>	48.0	100.0
120.0mm <sup>2</sup>	51.0	120.0
150.0mm <sup>2</sup>	55.0	150.0
180.0mm <sup>2</sup>	58.0	180.0
200.0mm <sup>2</sup>	60.0	200.0

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(20)
※ ×30	19(20)
※ ×40	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
※ ×30	28(30)
※ ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
※ ×30	36(46)
※ ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
※ ×30	44(56)
※ ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
※ ×30	62(80)
※ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-554
コメント	同 20m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.