

品番：**EA940AG-554**

品名：8mm²x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	47,500円 (税抜) / 52,250円 (税込)		
カタログ価格	47,500円 (税抜) / 52,250円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径
2.0mm ² -2C	12.5
2.0mm ² -3C	13.5
2.5mm ² -2C	14.5
2.5mm ² -3C	15.5
3.0mm ² -2C	16.5
3.0mm ² -3C	17.5
4.0mm ² -2C	18.5
4.0mm ² -3C	19.5
5.0mm ² -2C	20.5
5.0mm ² -3C	21.5
6.0mm ² -2C	22.5
6.0mm ² -3C	23.5
8.0mm ² -2C	25.5
8.0mm ² -3C	26.5
10.0mm ² -2C	28.5
10.0mm ² -3C	29.5
14.0mm ² -2C	33.5
14.0mm ² -3C	34.5

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm ² -2C	22(25)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² x3心)	長さ	20m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.