

品番：**EA940AG-561**

品名：0.75mm<sup>2</sup>x 5m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>2,110円</b> (税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 11</b> (2026/06/23 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	KS-CAB 1	2.0mm <sup>2</sup> ×20	22
CT-CAB Type 2	KS-CAB 2	φ×30	19
CT-CAB Type 3	KS-CAB 3	φ×40	17
CT-CAB Type 4	KS-CAB 4	3.0mm <sup>2</sup> ×20	32
CT-CAB Type 5	KS-CAB 5	φ×30	28
CT-CAB Type 6	KS-CAB 6	φ×40	25
CT-CAB Type 7	KS-CAB 7	5.0mm <sup>2</sup> ×20	41
CT-CAB Type 8	KS-CAB 8	φ×30	36
CT-CAB Type 9	KS-CAB 9	φ×40	32
CT-CAB Type 10	KS-CAB 10	8.0mm <sup>2</sup> ×20	51
CT-CAB Type 11	KS-CAB 11	φ×30	44
CT-CAB Type 12	KS-CAB 12	φ×40	39
CT-CAB Type 13	KS-CAB 13	14.0mm <sup>2</sup> ×20	71
CT-CAB Type 14	KS-CAB 14	φ×30	62
CT-CAB Type 15	KS-CAB 15	φ×40	55

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	12A 600V(0.75mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	5m
公称断面積	0.75mm <sup>2</sup>	仕上外径	9.9mm
曲げ半径	40mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.