

品番：**EA940AG-601**

品名：0.75mm² x 5m / 2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,050円 (税抜) / 1,155円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/23 04:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT) |
|------------------------|--------------------------|
| 2.0mm ² ×2 | 22(28) |
| φ×30 | 19(24) |
| φ×40 | 17(22) |
| 3.5mm ² ×2 | 32(41) |
| φ×30 | 28(36) |
| φ×40 | 25(32) |
| 5.5mm ² ×2 | 41(53) |
| φ×30 | 36(46) |
| φ×40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×2 | 51(65) |
| φ×30 | 44(56) |
| φ×40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×2 | 71(91) |
| φ×30 | 62(79) |
| φ×40 | 55(71) |

| CT-CAB Type | 電線太さ(心数) | 電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT) |
|----------------|------------------------|--------------------------|
| CT-CAB Type 1 | 2.0mm ² ×2 | 22(28) |
| CT-CAB Type 2 | φ×30 | 19(24) |
| CT-CAB Type 3 | φ×40 | 17(22) |
| CT-CAB Type 4 | 3.5mm ² ×2 | 32(41) |
| CT-CAB Type 5 | φ×30 | 28(36) |
| CT-CAB Type 6 | φ×40 | 25(32) |
| CT-CAB Type 7 | 5.5mm ² ×2 | 41(53) |
| CT-CAB Type 8 | φ×30 | 36(46) |
| CT-CAB Type 9 | φ×40 | 32(42) |
| CT-CAB Type 10 | 8.0mm ² ×2 | 51(65) |
| CT-CAB Type 11 | φ×30 | 44(56) |
| CT-CAB Type 12 | φ×40 | 39(50) |
| CT-CAB Type 13 | 14.0mm ² ×2 | 71(91) |
| CT-CAB Type 14 | φ×30 | 62(79) |
| CT-CAB Type 15 | φ×40 | 55(71) |

仕様

| | | | |
|-------|------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量 | 12A 600V (0.75mm ² ×2心) | 長さ | 5m |
| 公称断面積 | 0.75mm ² | 仕上外径 | 8.8mm |
| 曲げ半径 | 36mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.