

品名：5.5 mm²× 5m/2芯ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	4,730円(税抜)／ 5,203円(税込)			
カタログ価格	4,730円(税抜)／5,203円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 13:19現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



キャパシタヤケーブルの許容電圧	
電線の太さ×心数	電線の許容電圧 (AC VCT/2CT GPRC)
2.0mm ² ×2c	22(28)
≧ 3.0c	19(24)
≧ 4c	17(22)
3.5mm ² ×2c	32(41)
≧ 3c	28(36)
≧ 4c	25(32)
5.5mm ² ×2c	41(53)
≧ 3c	36(46)
≧ 4c	32(42)
8.0mm ² ×2c	51(65)
≧ 3c	44(56)
≧ 4c	39(50)
14.0mm ² ×2c	71(91)
≧ 3c	62(80)
≧ 4c	55(71)

キャンパスマイグレーション(GTM 7.7.0)		
機能	説明	バージョン
データストリーム	1. 全データストリームをオフラインにします。	6.70
	2. 全データストリームをオンラインにします。	6.70
	3. 全データストリームをオフラインにします。	6.71
	4. 全データストリームをオンラインにします。	6.71
管理UI	1. 全データストリームをオフラインにします。	6.70
	2. 全データストリームをオンラインにします。	6.70
	3. 全データストリームをオフラインにします。	6.71
	4. 全データストリームをオンラインにします。	6.71
管理API	1. 全データストリームをオフラインにします。	6.70
	2. 全データストリームをオンラインにします。	6.70
	3. 全データストリームをオフラインにします。	6.71
	4. 全データストリームをオンラインにします。	6.71

仕様

略号	VCT	14.0(66-20)	71(91)	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
		π <30	62(80)		
		π <40	55(71)		
定格容量	41A 600V (5.5m ² ×2心)	長さ	5m		
公称断面積	5.5m ²	仕上外径	14.2mm		
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃		

ビニル絶縁ビニルシースケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.