品番：EA940AG-633

品名：0.75m㎡x15m/3芯 ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

販売価格	3,230円（税抜）／ 3,553円（税込）		
カタログ価格	3,230円（税抜）／3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 04:48現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0㎟×2心	22(28)
〃 ×3心	19(24)
〃 ×4心	17(22)
3.5㎟×2心	32(41)
〃 ×3心	28(36)
〃 ×4心	25(32)
5.5㎟×2心	41(53)
〃 ×3心	36(46)
〃 ×4心	32(42)
8.0㎟×2心	51(65)
〃 ×3心	44(56)
〃 ×4心	39(50)
14.0㎟×2心	71(91)
〃 ×3心	62(80)
〃 ×4心	55(71)



キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

分類	名称	記号
プロテクタ	ゴム絶縁ゴムシースプチャケーブル	VCT
2芯ﾓﾉ	1種ゴム絶縁ゴムシースプチャケーブル	1CT
	2種ゴム絶縁ゴムシースプチャケーブル	2CT
	3種ゴム絶縁ゴムシースプチャケーブル	3CT
	4種ゴム絶縁ゴムシースプチャケーブル	4CT
	特殊機器用ゴムシースプチャケーブル	VSCT
	耐油性ポリクロロプレン絶縁ゴムシースプチャケーブル	4NCT
2芯ﾍﾞﾀ	1種天然ゴム絶縁ビニルコードプチャケーブル	1PNCT
	2種天然ゴム絶縁ビニルコードプチャケーブル	2PNCT
	3種天然ゴム絶縁ビニルコードプチャケーブル	3PNCT
	4種天然ゴム絶縁ビニルコードプチャケーブル	4PNCT
3芯ﾍﾞﾀ	1種ポリエチレン絶縁ビニルシースプチャケーブル	1PNCT
	2種ポリエチレン絶縁ビニルシースプチャケーブル	2PNCT
	3種ポリエチレン絶縁ビニルシースプチャケーブル	3PNCT
	4種ポリエチレン絶縁ビニルシースプチャケーブル	4PNCT
	特殊機器用ビニルシースプチャケーブル	VNCT
	耐油性ポリクロロプレン絶縁ビニルシースプチャケーブル	4NCT
	3種ポリエチレン絶縁ビニルシースポリエチレンシースプチャケーブル	3PNCT
	4種ポリエチレン絶縁ビニルシースポリエチレンシースプチャケーブル	4PNCT

※VCT,VSCT,VNCT,1CT,2CT,3CT,4CT,1PNCT,2PNCT,3PNCT,4PNCT,4NCT,3PNCT,4PNCT

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	10A 600V (0.75m㎡×3心)	長さ	15m
公称断面積	0.75m㎡	仕上外径	9.2mm
定格温度	60℃		
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル			
3心(白･黒･赤)			
可とう性にすぐれています。			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.