


品番：**EA940AG-664**

品名：0.75mm<sup>2</sup>x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(2B)
φ×30	19(2A)
φ×40	17(2Z)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(4H)
φ×30	28(3B)
φ×40	25(3Z)
5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(5B)
φ×30	36(4B)
φ×40	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(8B)
φ×30	44(5B)
φ×40	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(9H)
φ×30	62(8B)
φ×40	55(7H)

規格	電圧
IEC 60364-5-52	230V
IEC 60364-5-52	240V
IEC 60364-5-52	250V
IEC 60364-5-52	260V
IEC 60364-5-52	270V
IEC 60364-5-52	280V
IEC 60364-5-52	290V
IEC 60364-5-52	300V
IEC 60364-5-52	310V
IEC 60364-5-52	320V
IEC 60364-5-52	330V
IEC 60364-5-52	340V
IEC 60364-5-52	350V
IEC 60364-5-52	360V
IEC 60364-5-52	370V
IEC 60364-5-52	380V
IEC 60364-5-52	390V
IEC 60364-5-52	400V
IEC 60364-5-52	410V
IEC 60364-5-52	420V
IEC 60364-5-52	430V
IEC 60364-5-52	440V
IEC 60364-5-52	450V
IEC 60364-5-52	460V
IEC 60364-5-52	470V
IEC 60364-5-52	480V
IEC 60364-5-52	490V
IEC 60364-5-52	500V
IEC 60364-5-52	510V
IEC 60364-5-52	520V
IEC 60364-5-52	530V
IEC 60364-5-52	540V
IEC 60364-5-52	550V
IEC 60364-5-52	560V
IEC 60364-5-52	570V
IEC 60364-5-52	580V
IEC 60364-5-52	590V
IEC 60364-5-52	600V
IEC 60364-5-52	610V
IEC 60364-5-52	620V
IEC 60364-5-52	630V
IEC 60364-5-52	640V
IEC 60364-5-52	650V
IEC 60364-5-52	660V
IEC 60364-5-52	670V
IEC 60364-5-52	680V
IEC 60364-5-52	690V
IEC 60364-5-52	700V
IEC 60364-5-52	710V
IEC 60364-5-52	720V
IEC 60364-5-52	730V
IEC 60364-5-52	740V
IEC 60364-5-52	750V
IEC 60364-5-52	760V
IEC 60364-5-52	770V
IEC 60364-5-52	780V
IEC 60364-5-52	790V
IEC 60364-5-52	800V
IEC 60364-5-52	810V
IEC 60364-5-52	820V
IEC 60364-5-52	830V
IEC 60364-5-52	840V
IEC 60364-5-52	850V
IEC 60364-5-52	860V
IEC 60364-5-52	870V
IEC 60364-5-52	880V
IEC 60364-5-52	890V
IEC 60364-5-52	900V
IEC 60364-5-52	910V
IEC 60364-5-52	920V
IEC 60364-5-52	930V
IEC 60364-5-52	940V
IEC 60364-5-52	950V
IEC 60364-5-52	960V
IEC 60364-5-52	970V
IEC 60364-5-52	980V
IEC 60364-5-52	990V
IEC 60364-5-52	1000V

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	9A 600V (0.75mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	20m
公称断面積	0.75mm <sup>2</sup>	仕上外径	10.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.