

品番：**EA940AG-672**

品名：2mm<sup>2</sup>×20m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>12,400円</b> (税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2025/08/10 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCT2(C/NCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	仕上り径	心数	電線太さ	電線許容電流(A)
VCT-CAB-20-12-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	2.0mm <sup>2</sup>	22
VCT-CAB-20-12-4-30	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ30	19
VCT-CAB-20-12-4-40	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ40	17
VCT-CAB-20-12-4-30-3	VCT-CAB	20m	12.0mm	3	φ30	28
VCT-CAB-20-12-4-30-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ30	28
VCT-CAB-20-12-4-40-3	VCT-CAB	20m	12.0mm	3	φ40	25
VCT-CAB-20-12-4-40-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ40	25
VCT-CAB-20-12-4-50-3	VCT-CAB	20m	12.0mm	3	φ50	36
VCT-CAB-20-12-4-50-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ50	36
VCT-CAB-20-12-4-60-3	VCT-CAB	20m	12.0mm	3	φ60	44
VCT-CAB-20-12-4-60-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ60	44
VCT-CAB-20-12-4-70-3	VCT-CAB	20m	12.0mm	3	φ70	51
VCT-CAB-20-12-4-70-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ70	51
VCT-CAB-20-12-4-80-3	VCT-CAB	20m	12.0mm	3	φ80	62
VCT-CAB-20-12-4-80-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ80	62
VCT-CAB-20-12-4-90-3	VCT-CAB	20m	12.0mm	3	φ90	71
VCT-CAB-20-12-4-90-4	VCT-CAB	20m	12.0mm	4	φ90	71

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	17A 600V (2.0mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	20m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上り外径	12.0mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.