


品番：EA940AG-680C

品名：5.5 m²x50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	84,700円(税抜) / 93,170円(税込)		
カタログ価格	84,700円(税抜) / 93,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 01:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCT2/DRHCT
2.0m ² ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5m ² ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5m ² ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0m ² ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0m ² ×20	71(91)
φ ×30	62(79)
φ ×40	55(71)

品名	規格	長さ	仕上り径	心数	断面積	重量
VCT-CAB-20	2.0m ² ×20	50m	16.5mm	20	2.0	0.12
VCT-CAB-30	φ ×30	50m	16.5mm	30	3.0	0.15
VCT-CAB-40	φ ×40	50m	16.5mm	40	4.0	0.18
VCT-CAB-20-35	3.5m ² ×20	50m	16.5mm	20	3.5	0.14
VCT-CAB-30-35	φ ×30	50m	16.5mm	30	3.5	0.17
VCT-CAB-40-35	φ ×40	50m	16.5mm	40	4.0	0.20
VCT-CAB-20-55	5.5m ² ×20	50m	16.5mm	20	5.5	0.16
VCT-CAB-30-55	φ ×30	50m	16.5mm	30	5.5	0.19
VCT-CAB-40-55	φ ×40	50m	16.5mm	40	5.5	0.22
VCT-CAB-20-75	8.0m ² ×20	50m	16.5mm	20	8.0	0.18
VCT-CAB-30-75	φ ×30	50m	16.5mm	30	7.5	0.21
VCT-CAB-40-75	φ ×40	50m	16.5mm	40	7.5	0.24
VCT-CAB-20-110	14.0m ² ×20	50m	16.5mm	20	14.0	0.20
VCT-CAB-30-110	φ ×30	50m	16.5mm	30	11.0	0.23
VCT-CAB-40-110	φ ×40	50m	16.5mm	40	11.0	0.26

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5m ² ×4心)	長さ	50m
公称断面積	5.5m ²	仕上り外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.