

品番：**EA940AG-682**

品名：8mm<sup>2</sup>x10m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>25,900円</b> (税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	心数	電線太さ	仕上外径	重量
VCT-CAB-1000-20-2	VCT-CAB	10m	2	2.0mm <sup>2</sup>	19.5mm	0.15kg
VCT-CAB-1000-20-3	VCT-CAB	10m	3	2.0mm <sup>2</sup>	19.5mm	0.20kg
VCT-CAB-1000-20-4	VCT-CAB	10m	4	2.0mm <sup>2</sup>	19.5mm	0.25kg
VCT-CAB-1000-30-2	VCT-CAB	10m	2	3.0mm <sup>2</sup>	21.5mm	0.20kg
VCT-CAB-1000-30-3	VCT-CAB	10m	3	3.0mm <sup>2</sup>	21.5mm	0.25kg
VCT-CAB-1000-30-4	VCT-CAB	10m	4	3.0mm <sup>2</sup>	21.5mm	0.30kg
VCT-CAB-1000-40-2	VCT-CAB	10m	2	4.0mm <sup>2</sup>	23.5mm	0.25kg
VCT-CAB-1000-40-3	VCT-CAB	10m	3	4.0mm <sup>2</sup>	23.5mm	0.30kg
VCT-CAB-1000-40-4	VCT-CAB	10m	4	4.0mm <sup>2</sup>	23.5mm	0.35kg
VCT-CAB-1000-50-2	VCT-CAB	10m	2	5.0mm <sup>2</sup>	25.5mm	0.30kg
VCT-CAB-1000-50-3	VCT-CAB	10m	3	5.0mm <sup>2</sup>	25.5mm	0.35kg
VCT-CAB-1000-50-4	VCT-CAB	10m	4	5.0mm <sup>2</sup>	25.5mm	0.40kg
VCT-CAB-1000-60-2	VCT-CAB	10m	2	6.0mm <sup>2</sup>	27.5mm	0.35kg
VCT-CAB-1000-60-3	VCT-CAB	10m	3	6.0mm <sup>2</sup>	27.5mm	0.40kg
VCT-CAB-1000-60-4	VCT-CAB	10m	4	6.0mm <sup>2</sup>	27.5mm	0.45kg
VCT-CAB-1000-80-2	VCT-CAB	10m	2	8.0mm <sup>2</sup>	29.5mm	0.45kg
VCT-CAB-1000-80-3	VCT-CAB	10m	3	8.0mm <sup>2</sup>	29.5mm	0.50kg
VCT-CAB-1000-80-4	VCT-CAB	10m	4	8.0mm <sup>2</sup>	29.5mm	0.55kg
VCT-CAB-1000-140-2	VCT-CAB	10m	2	14.0mm <sup>2</sup>	35.5mm	0.70kg
VCT-CAB-1000-140-3	VCT-CAB	10m	3	14.0mm <sup>2</sup>	35.5mm	0.75kg
VCT-CAB-1000-140-4	VCT-CAB	10m	4	14.0mm <sup>2</sup>	35.5mm	0.80kg

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	39A 600V (8.0mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	10m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	19.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.