


品番：EA940AG-683

品名：8mm²×15m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² ×20	22(28)
⌀×30	19(24)
⌀×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
⌀×30	28(36)
⌀×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
⌀×30	36(46)
⌀×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
⌀×30	44(56)
⌀×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
⌀×30	62(80)
⌀×40	55(71)

キャブタイヤケーブルのVCT-Cable Type	
規格	品名
200V/2CT	2.0mm ² ×20 (VCT-200V/2CT)
200V/3PHCT	2.0mm ² ×20 (VCT-200V/3PHCT)
300V/2CT	2.0mm ² ×20 (VCT-300V/2CT)
300V/3PHCT	2.0mm ² ×20 (VCT-300V/3PHCT)
400V/2CT	2.0mm ² ×20 (VCT-400V/2CT)
400V/3PHCT	2.0mm ² ×20 (VCT-400V/3PHCT)
500V/2CT	2.0mm ² ×20 (VCT-500V/2CT)
500V/3PHCT	2.0mm ² ×20 (VCT-500V/3PHCT)
600V/2CT	2.0mm ² ×20 (VCT-600V/2CT)
600V/3PHCT	2.0mm ² ×20 (VCT-600V/3PHCT)
750V/2CT	2.0mm ² ×20 (VCT-750V/2CT)
750V/3PHCT	2.0mm ² ×20 (VCT-750V/3PHCT)
1000V/2CT	2.0mm ² ×20 (VCT-1000V/2CT)
1000V/3PHCT	2.0mm ² ×20 (VCT-1000V/3PHCT)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	39A 600V (8.0mm ² ×4心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	19.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

代替品



品番 EA940AG-682
コメント 同 10m

