

品番：**EA940AH-100**

品名：600V/20A/100m ビニルキャブタイヤケーブル(2芯)



販売価格	29,400円 (税抜) / 32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2PHCT)
2.0mm ² ×2心	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×2心	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×2心	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×2心	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×2心	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	2.0mm ² ×2心	22
CT-CAB Type 2	φ×30	19
CT-CAB Type 3	φ×40	17
CT-CAB Type 4	3.0mm ² ×2心	32
CT-CAB Type 5	φ×30	28
CT-CAB Type 6	φ×40	25
CT-CAB Type 7	5.0mm ² ×2心	41
CT-CAB Type 8	φ×30	36
CT-CAB Type 9	φ×40	32
CT-CAB Type 10	8.0mm ² ×2心	51
CT-CAB Type 11	φ×30	44
CT-CAB Type 12	φ×40	39
CT-CAB Type 13	14.0mm ² ×2心	71
CT-CAB Type 14	φ×30	62
CT-CAB Type 15	φ×40	55

仕様

略号	VCT	用途	移動用電気機器の電源、配線として。
定格容量	20A 600V (2mm ² ×2心)	長さ	100m
公称断面積	2mm ²	仕上外径	10.4mm
ビニル絶縁キャブタイヤケーブル			
2心(白・黒)			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.