

品番：EA940AP-2

品名：300V/ 7A/2芯x20m 高機能計装用ケーブル



販売価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 08:07現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



耐熱性 ★★★★★
耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★★★
難燃性 ★★★★★
柔軟性 ★★★★★
非移行性 ★★★★★
移動特性 ★★★★★
※特性は目安となります。

規格・標準		電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-1	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-2	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-3	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-4	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-5	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-6	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-7	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-8	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-9	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-10	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-11	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-12	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-13	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-14	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-15	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-16	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-17	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-18	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-19	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-20	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-21	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-22	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-23	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-24	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-25	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-26	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-27	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-28	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-29	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-30	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-31	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-32	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-33	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-34	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-35	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-36	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-37	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-38	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-39	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-40	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-41	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-42	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-43	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-44	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-45	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-46	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-47	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-48	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-49	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-50	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-51	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-52	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-53	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-54	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-55	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-56	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-57	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-58	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-59	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-60	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-61	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-62	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-63	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-64	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-65	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-66	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-67	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-68	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-69	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-70	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-71	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-72	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-73	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-74	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-75	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-76	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-77	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-78	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-79	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-80	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-81	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-82	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-83	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-84	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-85	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-86	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-87	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-88	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-89	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-90	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-91	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-92	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-93	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-94	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-95	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-96	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-97	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-98	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-99	電子機器用ケーブル
規格	IEC 60332-100	電子機器用ケーブル



仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量	7A 300V (0.75mm ² ×2心)	長さ	20m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.6mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	6.6mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	25.1Ω/km以下
曲げ半径	39.6mm以上	使用最高温度	60℃
使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃	材質	絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難燃柔軟性PVC
電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャップタイヤコード(VCTF)			
柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。			
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性			
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用			
UL VW-1の難燃対応			

- ・電気用品安全法適合
- ・RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.