

品番：**EA940AX-25**

品名：2.0mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	<b>41,500円</b> (税抜) / 45,650円(税込)		
カタログ価格	41,500円(税抜) / 45,650円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2025/05/06 21:26現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(2B)
φ×30	19(2A)
φ×40	17(2Z)
3.5mm <sup>2</sup> ×2	32(4I)
φ×30	28(3B)
φ×40	25(3Z)
5.0mm <sup>2</sup> ×2	41(5B)
φ×30	36(4B)
φ×40	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> ×2	51(8B)
φ×30	44(5A)
φ×40	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> ×2	71(9I)
φ×30	62(8B)
	55(7I)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(2B)
CT-CAB Type 2	φ×30	19(2A)
CT-CAB Type 3	φ×40	17(2Z)
CT-CAB Type 4	3.5mm <sup>2</sup> ×2	32(4I)
CT-CAB Type 5	φ×30	28(3B)
CT-CAB Type 6	φ×40	25(3Z)
CT-CAB Type 7	5.0mm <sup>2</sup> ×2	41(5B)
CT-CAB Type 8	φ×30	36(4B)
CT-CAB Type 9	φ×40	32(4Z)
CT-CAB Type 10	8.0mm <sup>2</sup> ×2	51(8B)
CT-CAB Type 11	φ×30	44(5A)
CT-CAB Type 12	φ×40	39(5B)
CT-CAB Type 13	14.0mm <sup>2</sup> ×2	71(9I)
CT-CAB Type 14	φ×30	62(8B)
CT-CAB Type 15		55(7I)

仕様

定格容量	28A・600V (2.0mm <sup>2</sup> ×2心)	仕上外径	10.6mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.8mm
絶縁体色	白/黒	シース色	黒
長さ	50m	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレングム

工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などの使用に適しています。

EPゴム絶縁の為、絶縁抵抗値・耐熱温度が高く、シースはクロロプレンの為、対候性・耐油性にも優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.