

品番：EA942DR-36

品名：0.7kg [油性] 錆止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応)



販売価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1538ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められた亜鉛・アルミ・
の溶融メッキの厚さの目安です。
その厚さが多いほど防錆力が高くなります。
F☆☆☆☆は最も厚いので、使用環境が厳格な
りです。







さび止め効果	★★★★
ALMZ	★★★★
溶融亜鉛めっき	★★★★
一般さび止め	★

亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適
3種規制非該当で作業環境の改善にも

仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	AMZ-0.7KG
カラー	シルバー	内容量	0.7kg
乾燥時間(指触)	30分(23℃)	塗り面積	2回塗り: 1.4㎡
使用温度範囲	5～40℃(湿度85%以下)	標準膜厚	80μm(40μm×2回塗)
塗布量	500g/㎡(250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性	低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(−30℃)+1h(10℃)		
つや消し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率86%			
マグネシウム配合			

特化則・有機則・PRTR法非該当なので、環境への配慮が必要な場所でも安心してご使用いただけます。

亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適です。

F☆☆☆☆取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.