


品番 : EA944BP-0.9

品名 : 0.9 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



規格									
EA944BP-0.9	外径	1.0mm	内径	0.6mm	厚さ	0.2mm	長さ	1219mm	耐電圧
1.0	1.219	0.6	0.2	1219	600				
0.9	1.109	0.5	0.2	1219	600				
0.8	1.000	0.4	0.2	1219	600				
0.7	0.881	0.3	0.2	1219	600				
0.6	0.762	0.2	0.2	1219	600				
0.5	0.643	0.1	0.2	1219	600				
0.4	0.524	0.0	0.2	1219	600				
0.3	0.405	-0.1	0.2	1219	600				
0.2	0.286	-0.2	0.2	1219	600				
0.1	0.167	-0.3	0.2	1219	600				
0.0	0.048	-0.4	0.2	1219	600				
0.9	1.109	0.5	0.2	1219	600				
0.8	1.000	0.4	0.2	1219	600				
0.7	0.881	0.3	0.2	1219	600				
0.6	0.762	0.2	0.2	1219	600				
0.5	0.643	0.1	0.2	1219	600				
0.4	0.524	0.0	0.2	1219	600				
0.3	0.405	-0.1	0.2	1219	600				
0.2	0.286	-0.2	0.2	1219	600				
0.1	0.167	-0.3	0.2	1219	600				
0.0	0.048	-0.4	0.2	1219	600				

仕様

メーカー	パンドウイット(PANDUIT)	型番	HSTTT03-48-Q
適用電線サイズ	30AWG	収縮前内径	φ 0.9mm
収縮後内径	φ 0.4mm	収縮後肉厚	0.2mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67°C~250°C
収縮温度	329°C	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約11g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-1.5
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.