

品番：EA944BP-1.9

品名：1.9 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/22 23:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



品番	長さ	径	重量	材質	耐電圧	収縮率	使用温度範囲
EA944BP-1.9	1219	1.9	13	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-2.5	1219	2.5	18	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-3.2	1219	3.2	24	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-4.0	1219	4.0	30	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-5.0	1219	5.0	38	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-6.3	1219	6.3	48	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-8.0	1219	8.0	60	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-10.0	1219	10.0	75	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-12.5	1219	12.5	94	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-16.0	1219	16.0	120	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-20.0	1219	20.0	150	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-25.0	1219	25.0	188	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-31.5	1219	31.5	235	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-40.0	1219	40.0	295	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-50.0	1219	50.0	370	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-63.0	1219	63.0	460	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-80.0	1219	80.0	570	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-100.0	1219	100.0	710	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-125.0	1219	125.0	880	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-160.0	1219	160.0	1120	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-200.0	1219	200.0	1400	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-250.0	1219	250.0	1750	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-315.0	1219	315.0	2180	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-400.0	1219	400.0	2750	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-500.0	1219	500.0	3440	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-630.0	1219	630.0	4250	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-800.0	1219	800.0	5280	TFE	600	50	-67~250
EA944BP-1000.0	1219	1000.0	6560	TFE	600	50	-67~250

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTT08-48-Q
適用電線サイズ	18AWG	収縮前内径	φ 1.9mm
収縮後内径	φ 1.2mm	収縮後肉厚	0.3mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約13g

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレインリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレインリリーフとして使用できます。

IP62

代替品

品番	EA944BA-2.7
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.