


品番：EA944BP-10.9

品名：10.9x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)



販売価格	7,160円(税抜) / 7,876円(税込)		
カタログ価格	7,160円(税抜) / 7,876円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/06/11 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



品番	長さ	外径	内径	肉厚	材質
EA944BP-10.9	1219	10.9	7.1	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-12.5	1219	12.5	8.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-15.0	1219	15.0	10.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-17.5	1219	17.5	12.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-20.0	1219	20.0	14.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-22.5	1219	22.5	16.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-25.0	1219	25.0	18.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-27.5	1219	27.5	20.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-30.0	1219	30.0	22.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-32.5	1219	32.5	24.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-35.0	1219	35.0	26.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-37.5	1219	37.5	28.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-40.0	1219	40.0	30.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-42.5	1219	42.5	32.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-45.0	1219	45.0	34.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-47.5	1219	47.5	36.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-50.0	1219	50.0	38.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-52.5	1219	52.5	40.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-55.0	1219	55.0	42.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-57.5	1219	57.5	44.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-60.0	1219	60.0	46.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-62.5	1219	62.5	48.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-65.0	1219	65.0	50.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-67.5	1219	67.5	52.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-70.0	1219	70.0	54.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-72.5	1219	72.5	56.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-75.0	1219	75.0	58.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-77.5	1219	77.5	60.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-80.0	1219	80.0	62.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-82.5	1219	82.5	64.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-85.0	1219	85.0	66.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-87.5	1219	87.5	68.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-90.0	1219	90.0	70.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-92.5	1219	92.5	72.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-95.0	1219	95.0	74.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-97.5	1219	97.5	76.5	0.4	フッ素樹脂
EA944BP-100.0	1219	100.0	78.5	0.4	フッ素樹脂

### 仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTT43-48-Q
適用電線サイズ	2AWG	収縮前内径	φ 10.9mm
収縮後内径	φ 7.1mm	収縮後肉厚	0.4mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
重量	約14g	材質	TFE

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

### 代替品

品番	EA944BA-10.9
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.