


品番：EA944BP-6.1

品名：6.1 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)



販売価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
カタログ価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	長さ	外径	内径	重量	材質
EA944BP-6.1	1219	6.1	3.6	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.2	1219	6.2	3.7	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.3	1219	6.3	3.8	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.4	1219	6.4	3.9	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.5	1219	6.5	4.0	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.6	1219	6.6	4.1	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.7	1219	6.7	4.2	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.8	1219	6.8	4.3	14	フッ素樹脂
EA944BP-6.9	1219	6.9	4.4	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.0	1219	7.0	4.5	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.1	1219	7.1	4.6	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.2	1219	7.2	4.7	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.3	1219	7.3	4.8	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.4	1219	7.4	4.9	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.5	1219	7.5	5.0	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.6	1219	7.6	5.1	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.7	1219	7.7	5.2	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.8	1219	7.8	5.3	14	フッ素樹脂
EA944BP-7.9	1219	7.9	5.4	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.0	1219	8.0	5.5	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.1	1219	8.1	5.6	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.2	1219	8.2	5.7	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.3	1219	8.3	5.8	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.4	1219	8.4	5.9	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.5	1219	8.5	6.0	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.6	1219	8.6	6.1	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.7	1219	8.7	6.2	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.8	1219	8.8	6.3	14	フッ素樹脂
EA944BP-8.9	1219	8.9	6.4	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.0	1219	9.0	6.5	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.1	1219	9.1	6.6	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.2	1219	9.2	6.7	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.3	1219	9.3	6.8	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.4	1219	9.4	6.9	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.5	1219	9.5	7.0	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.6	1219	9.6	7.1	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.7	1219	9.7	7.2	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.8	1219	9.8	7.3	14	フッ素樹脂
EA944BP-9.9	1219	9.9	7.4	14	フッ素樹脂
EA944BP-10.0	1219	10.0	7.5	14	フッ素樹脂

### 仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTTT24-48-Q
適用電線サイズ	8AWG	収縮前内径	φ 6.1mm
収縮後内径	φ 3.6mm	収縮後肉厚	0.4mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約14g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

### 代替品

品番	EA944BA-5.7
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.