

品番：EA949DT-1004

品名：M10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	2,010円(税抜)／2,211円(税込)		
カタログ価格	2,010円(税抜)／2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/19 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1247ページ		



◆Bumax 六角ボルト
●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180
●材質 A4-80 (SUS 316, HiMo)
●仕入れ規格 ISO 2010 (JIS B 1180, JIS B 1181)
●強度クラス Class 8.8
●材質指定 SUS316L
●頭付形状 六角頭付
●頭付長さ 16mm
●頭付径 10mm
●頭付厚さ 3mm
●頭付形状 六角頭付

材料	強度	規格
A2-70	500	21.4
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4

材料	強度	規格
A2-70	500	21.4
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4

材料	強度	規格
A2-70	500	21.4
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4

材料	強度	規格
A2-70	500	21.4
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4

材料	強度	規格
A2-70	500	21.4
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4

材料	強度	規格
A2-70	500	21.4
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M10×55	ピッチ	1.5(並目)
頭対辺	16mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

